

제 품 규 격 서

Commodity Description

물품분류번호	품 명	수량/단위	비 고
-	결속기	4/대	부추

I . 기본사양

	항 목	단위	내 용	비 고
제 원	형 식	-	전기식 콘베이어 회전식, 캠방식	
	결속단의 크기	g~kg	500g~1kg	
	콘베이어 형식	-	체인 최전 이송식	
	콘베이어 결속속도	h	400단	
	코베이어 이송모터	-	220v 60w *1800RPM	
	전 장	mm	2,000	
	전 폭	mm	650	
	전 고	mm	1,000	

II . 특 징

1. 채소(부추) 결속 작업 시 결속컵에 올려 놓는 방식
2. 컨베이어 체인 이송 시 전달손이 내려와야 함
3. 결속끈은 꼬임형식으로 회전 부추를 결속하는 방식

III 특기사항

1. 시운전은 제작사의 보증된 기술자에 의해 무상으로 수행
2. 계약자에 의해 일년간 무상 품질보증 서비스를 제공
3. 납품은 요구일 20일 내로하며 소모품은 1회 무상 서비스 제공
4. 최근 생산 된 제품에 한하여 납품

※ 품질 성능에서 같은 규격 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

제 품 규 격 서

Commodity Description

물품분류번호	품 명	수량/단위	비 고
-	탈피기	1/대	부추

I . 기본사양

	항 목	단 위	내 용	비 고
제 원	형 식	HP	압축공기식 피스톤	본체 앞콘베이어 뒤콘베이어
	전 장	mm	1,650*1100*1500	
	전 폭	mm	800*650**650	
	전 고	mm	1,500*880*780	
	기체중량	kg	500	
	이송장치		벨트이송식	
	이송벨트폭	mm	380	
	절단모터		AC220V, 25W, 1800RPM	
	공기압축기 모터		AC380V, 20HP 피스톤컴프 삼상식, 에어탱크 0.4m ³	

II . 특 징

1. 채소(부추) 탈피 시 뿌리 자동 절단 커터날 탈부착이 가능해야 함
2. 콘베이어 조절, 노즐 연속하여 좌우 회전, 압축공기 용량을 감소시켜야 함
3. 콘베이어 벨트 롤러가 통자가 아님 망사식으로 되어있어야 함

III 특기사항

1. 시운전은 제작사의 보증된 기술자에 의해 무상으로 수행
2. 계약자에 의해 일년간 무상 품질보증 서비스를 제공
3. 납품은 요구일 20일 내로하며 소모품은 1회 무상 서비스 제공
4. 최근 생산 된 제품에 한하여 납품

※ 품질 성능에서 같은 규격 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

제 품 규 격 서

Commodity Description

물품분류번호	품 명	수량/단위	비 고
21101602	이식기	1/대	

I . 기본사양

	항 목	단위	내 용	비 고
제 원	전 장	mm	2,195	
	전 폭	mm	905	
	중 량	kg	212	
	이식조수	조식	2조	
	이식조간	mm	450	
	작업능률	분	33.4/10a	
	엔진 배기량	cc	86	
	연료탱크 용량	L	2.3	
	변속방식 및 단수		전진1단 후진1단 식부2	

II . 특 징

1. 최대출력 2.8마력의 정속성을 갖춘 가솔린엔진이어야 함
2. 모종이 없어지면 주행 및 이식이 자동정지 가능하여야 함
3. 벨트이송 이식 방식으로 식부 제작에 고장력 강판을 사용하여야 함

III 특기사항

1. 시운전은 제작사의 보증된 기술자에 의해 무상으로 수행
2. 계약자에 의해 일년간 무상 품질보증 서비스를 제공
3. 납품은 요구일 20일 내로하며 소모품은 1회 무상 서비스 제공
4. 최근 생산 된 제품에 한하여 납품

※ 품질 성능에서 같은 규격 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

제 품 규 격 서

Commodity Description

물품분류번호	품 명	수량/단위	비 고
21101801	살분무기	1/대	

I . 기본사양

	항 목	단 위	내 용	비 고
제 원	배기량	cc	77	
	약제탱크 용량	L	20	
	살포방식		초미립 안개분사	
	분당 살포량	min	3.5L	
	수평 살포거리	m	20	
	수직 살포거리	m	13	
	연료		혼합유(가솔린+2행정오일)	

II . 특 징

1. 농약 및 액상비료 최대 20m 균일살포 가능해야 함
2. 초미립 안개분사 방식이어야 함
3. 총무게 10.7kg 수준의 경량 설계이어야 함

III 특기사항

1. 시운전은 제작사의 보증된 기술자에 의해 무상으로 수행
2. 계약자에 의해 일년간 무상 품질보증 서비스를 제공
3. 납품은 요구일 20일 내로하며 소모품은 1회 무상 서비스 제공
4. 최근 생산 된 제품에 한하여 납품

※ 품질 성능에서 같은 규격 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

제 품 규 격 서

Commodity Description

물품분류번호	품 명	수량/단위	비 고
21101590	로더(트랙터)	1/대	

I . 기본사양

	항 목	단 위	내 용	비 고
제 원	최대 인양높이	mm	2,805	
	최대 인양능력	kgf	1,095	
	적용 트랙터 출력	hp	45~50	
	탈부착방식		퀵 탈부착	
	셀프레벨링		적용가능	
	조작방식		유압 조이스틱	

II . 특 징

1. 셀프레벨링 기능 적용 시 로더 상승 중 버킷 수평 유지 가능해야 함
2. 최대 2.8m 인양높이 확보로 1톤 화물차 및 적재시설 상차가 가능해야 함
3. 유압 조이스틱 조작방식이 적용가능해야 함

III 특기사항

1. 시운전은 제작사의 보증된 기술자에 의해 무상으로 수행
2. 계약자에 의해 일년간 무상 품질보증 서비스를 제공
3. 납품은 요구일 20일 내로하며 소모품은 1회 무상 서비스 제공
4. 최근 생산 된 제품에 한하여 납품

※ 품질 성능에서 같은 규격 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

제 품 규 격 서

Commodity Description

물품분류번호	품 명	수량/단위	비 고
25101980	승용운반차	1/대	

I. 기본사양

	항 목	단 위	내 용	비 고
제 원	전장	mm	3,525	
	전폭	mm	1,435	
	전고	mm	1,300	
	건조중량	kg	1,022	
	엔진		gx630	
	정격출력	hp	18	
	구동방식		4률클구동	
	조향방식		4률클조향	
	변속		전진10단 / 후진2단	
	최대적재중량		600kg	
	최소회전반경	m	2.3	

II. 특 징

1. 덤프 리프트 기능이 장착되어야 함
2. 4률클조향이 적용되어야 함
3. 경사지 습지 주행성을 높이기 위해 4률클구동_디퍼렌셜 잠금장치가 가능하여야 함
4. 부품수급 및 정비 용이성을 위해 혼다gx630엔진이 장착되어야 함

III 특기사항

1. 시운전은 제작사의 보증된 기술자에 의해 무상으로 수행
2. 계약자에 의해 일년간 무상 품질보증 서비스를 제공
3. 납품은 요구일 20일 내로하며 소모품은 1회 무상 서비스 제공
4. 최근 생산 된 제품에 한하여 납품

※ 품질 성능에서 같은 규격 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

제 품 규 격 서

Commodity Description

물품분류번호	품 명	수량/단위	비 고
-	냉무기	1/대	

I . 기본사양

	항 목	단위	내 용	비 고
제 원	핸들	mm	435*135*150	
	통	mm	380*500*254	
	중량	kg	통5.5 핸들1.95	
	방식	-	휘발유, 배터리 복합식	
	배터리	Ah	14.6v, 12Ah	
	연료통	ℓ	3	
	연막통	ℓ	6	
	연무통	ℓ	11	

II . 특 징

1. 분당 토출양이 최소300ml이상 700ml이하에서 사용가능해야 함
2. 연무거리는 5m 이상이어야 함

III 특기사항

1. 시운전은 제작사의 보증된 기술자에 의해 무상으로 수행
2. 계약자에 의해 일년간 무상 품질보증 서비스를 제공
3. 납품은 요구일 20일 내로하며 소모품은 1회 무상 서비스 제공
4. 최근 생산 된 제품에 한하여 납품

※ 품질 성능에서 같은 규격 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.