

스키드스티어로더 시방서

1. 장비규격

가. 성능 및 제원

구 분		세부규격(안)	비 고
모델명		SL750L	
버킷용량	버킷 용량	0.44	산적
정격적재용량	적재용량	1,220kg	
최대적재용량	적재용량	2,440kg	
일반제원	자체중량	3,820kg	
	전폭(타이어기준)	1,820mm	
	전장(버킷포함)	3,675mm	
	전고	2,161mm	
	타이어규격	12 x 16.5 12PR	
주행속도	최고 주행속도	12.8km/hr	
작업 성능	최대 힌지핀높이	3,215mm	
	덤프각도	42도	
	최저지상고	195mm	
	덤프높이	2,473mm	
엔진	제작회사	대동	
	형식	4HTI5	
	기통수	4 기통	
	출력	74.6ps/2,400rpm	
	배기량	2,435cc	
	연료	디젤/수냉식	
탱크용량	연료	100L	경유
	작동유	38L	
기 타	캐빈, 후방카메라	규격품	
	에어콘, 히터	규격품	
	주행 및 붐조작	과일렛 유압 조이스틱 컨트롤	

나. 장비 규격

- 배출가스 기준: Stage-V (Tier 5 Final) 만족 여부를 충족하여야 한다.

- 1) 냉각방식은 수냉식, 배기량 : 2,435cc 이상
- 2) 냉각시스템은 깨끗하고 신선한 공기를 제공하기 위하여 장비상부에서 차가운 공기를 흡입하여 후방으로 배출하는 방식이어야 한다.
- 3) 장비 출입의 편리를 위해 Roll-Up방식의 출입문 적용
- 4) 후방 브레이크등, 후진경고음 장치 장착
- 5) 정비 공간 확보를 위해 운전선 캐빈이 기계 후방방향으로 젖혀져야한다.
- 6) 엔진과 유압펌프는 직렬방식으로 연결되어야 한다.

다. 구성품

- 1) 스킨드 스티어 로더 -1대 (히터, 에어컨, 정면·사이드 유리 장착)
- 2) 파일럿 유압 조이스틱 컨트롤 장착
- 3) 버킷 수평유지장치 (Self Level 장착)
- 4) 4인치 FULL LCD적용 (후방카메라 겸용)
- 5) 좌·우 사이드미러장착

2. 적용범위

본 지방서는 고객이 사용할 스키드 스티어 로더(디젤) 구매계약에 따른 전반적인 계약이행 사항에 적용한다.

3. 일반 사항

- 가. 계약상대자는 본 지방서에 기술된 내용과 일치되는 스키드 스티어 로더의 모든 부속 및 장비 일체를 공급하여야 한다.
- 나. 계약상대자는 계약자의 요청시 검사 및 시운전을 구매자 입회하에 수행하여야 하며, 필요한 모든 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.
- 다. 원활하고 신속한 서비스를 위해 사업장이 익산지역에 있어야 합니다.

4. 계약자의 의무

- 가. 계약상대자는 본 지방서에 기술된 스키드 스티어 로더의 설계·제작 및 성능보장에 대하여 책임을 진다.
- 나. 본 구매 건설기계는 건설기계관리법, 도로교통법, 대기환경보전법 등 관련구정에 의하여 형식승인이나 검사 및 운행에 필요한 행정절차를 필하여야 한다.
- 다. 운송시 어떠한 결함 및 고장도 발생하지 않도록 적절한 조치를 취해야 하고, 수송중 발생하는 제반 문제점에 대하여는 계약상대자가 책임을 진다. 또한, 납품시 제반허가 및 중기등록 전반에 관한 서류를 계약자에게 인계한다.

5. 납품조건

- 가. 납품장소 :
- 나. 납품기한 : 계약 후 30일 이내
- 다. 무상 A/S 기간 : 하자보증 1년 또는 사용시간 2,000 시간 선 도래분
- 라. 장비사용설명서 1부를 함께 공급한다.
- 마. Spare tire 1개(assy), 필터류1set(각1개), 공구 및 공구박스를 함께 공급한다.

