

규격서 [차륜형 굴착기]

사양 : 다음 사양 성능과 동등 또는 동등 이상의 신형 장비

구분		내용
구동방식		차륜형
장비중량		14.93 ton (본체기준) 이상
버킷용량		0.57m ³ 이상
엔진	정격출력	156/2,000(ps/rpm)이상
	최대토크	63/1,300(kg.m/rpm)이상
성능	선회(스윙) 속도	11 rpm 이상
	최대 주행 속도	37 km/h 이상
	토출압 (작업/주행)	330/370 kg/cm ² 이상
	등판능력	32도 이상
제원	전장	7,140mm 이상
	전폭	2,495mm 이상
	전고	3,480mm 이상
작업범위	최대 굴착높이	8,330mm 이상
	최대 덤프높이	5,475mm 이상
	최대 굴착반경	7,605mm 이상
	최대 굴착깊이	4,600mm 이상
필수사항 (외부장착가능)		1) 현장 안전 및 작업 효율성을 위한 5개 카메라(후방,우측,좌측,우측후방타이어,버킷뷰)까지 장착된 장비. 2) 현장 안전을 위한, 후방 장애물 감지 및 감지시 스피커 경고음성 장치 장착 3) 현장 안전 및 작업 효율성을 위한 이중 안전 장치가 장착된 자동 안전 킥클램프 장착된 장비. 4)추가 작업을 용이하게 할수 있는 조이스틱으로 도저블레이드 조작 가능한 장비. 5)AS 기간 : 물품의 무상 하자보증기간은 검수 완료일(납품일)로부터 1년 또는 2,500시간(선도래 기준)으로 한다. 단, 장비의 내구성에 핵심적인 주요 기능품(엔진, 미션, 액슬, 메인펌프, 메인컨트롤 밸브(MCV), ECU, 붐, 암, 프레임)의 보증기간은 3년 또는 6,000시간(선도래 기준)으로 한다. 6)링크 규격에 맞는 베일집게 장착.