

규격서

Commodity Description

H.S.K. No	ITEM No.	DESCRIPTION	UNIT	Q'ty
9018902090		전동식 의료용 천자기	SET	1

A. 특징

- 자동으로 사전 설정된 프로그램 선택을 통한 모터 인식
- 쉽고 명확하게 읽을 수 있는 조작이 가능한 직관적인 터치스크린
- 린 모든 내시경 적출에 대한 역량 강화
- 모셀레이터 시스템을 사용한 전립선(EEP) 기술
- 적절한 에너지를 선택할 수 있는 힘을 제공

B. 스펙

1. 전동식 의료용 천자기

- 컬러 디스플레이, 터치스크린이 있는 모터 제어 장치
- 제어, 두 개의 모터 출력, KS를 통한 통합 유닛 통신
- HIVE™, KS HIVE용 메인 코드 및 연결 케이블 포함, 전원 공급 장치
- 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Software, 라이선스는 면도기 핸드피스를 사용하여 다음과 같은 용도로 사용할 수 있도록 허용합니다

2. 풋 스위치

- | | |
|----------------|-------------|
| 1) 한 단계 / 두 단계 | 2단계 |
| 2) 케이블 길이 | 500cm |
| 3) 함수 키 | 전환 기능 버튼 포함 |
| 4) 풋스위치 유형 | 원페달 풋스위치 |

3. 세트, 케이블 포함

1) 브랜드	-
2) 전원 공급 장치	100 – 240 VAC
3) SD 메모리 카드 슬롯	1)
4) 케이블 연결용 직렬 포트	1)
5) 풋스위치용 연결 소켓	1)
6) 회선 주파수	50/60 Hz
7) 전력 입력 A	7.5 VA
8) 전력 입력 최대치	43 VA
9) 전력 소비 대기	3 VA
10) 너비	305 mm
11) 높이	55 mm
12) 깊이	356 mm
13) 무게	1.9 kg

4. 흡인용 튜브 카테터

1) 사용 유형	일회용
2) 함수 채널	흡입
3) 흡입 튜브의 수	1
4) 포장 단위	10개
5) 길이	400 cm
6) 멸균 가능	안됨

5. 텔레스코프 6°

1) 작업 길이	26.5 cm
2) 시야	6° – 직진 망원경
3) 화각	광각
4) 브랜드	HOPKINS®
5) 외경	22.2 Fr.
6) 광 투과 매체	광섬유 광 투과
7) 접안 렌즈 디자인	평행 접안 렌즈
8) 유입을 위한 LUER-Lock 연결	가능
9) 색상 코드	Green-red
10) 오토클레이브 가능	가능

6. 소독케이스, 511x115x61mm

1) 치수 (가로 x 세로 x 높이)

511x115x61mm

7. 외부 쉬스

1) 프로필 모양

둥글게

2) 작업 길이

185mm

3) 망원경의 시야 방향을 위해

12°

4) 색상 코드

노란색

5) 흐름 속성

호환 가능한 내부 피복과 함께 연속적인 흐름

6) 흐름 함수

유출

7) 피복 회전

회전하는 내부 피복과 함께 사용하기 위해

8) 연결 메커니즘

회전 잠금 장치

9) 사용 유형

재사용 가능

8. 내부 쉬스

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1) 원위 끝 디자인 | 세라믹 단열재로 |
| 2) 망원경의 시야 방향을 위해 | 12° |
| 3) 색상 코드 | 노란색 |
| 4) 흐름 속성 | 호환 가능한 외부 피복과 함께 연속적인 흐름 |
| 5) 흐름 함수 | 유입 |
| 6) 흐름 함수 | 유출 |
| 7) 피복 회전 | 회전하는 |
| 8) 사용 유형 | 재사용 가능 |

9. 일자 폐쇄 기구

- | | |
|-------------|--------|
| 1) 원위 끝 디자인 | 무딘 |
| 2) 색상 코드 | 노란색 |
| 3) 사용 유형 | 재사용 가능 |

10. 어댑터

11. 모셀레이터 핸드피스 URO

- 1) 모셀레이터 핸드피스는 비뇨기과에서 전립선 조직을 제거하기 위해 개발되었습니다.

12. 핸들

13. 모셀레이터 블레이드

- | | |
|--------------|---------------|
| 1) 지름 | 4 mm |
| 2) 작업 길이 | 40 cm |
| 3) 원위 팁 | 일자 |
| 4) 사용 유형 | 재사용 가능 |
| 5) 멸균 | 안됨 |
| 6) 절단 창 | 물방울 모양 |
| 7) 외부 창 | 톱니 모양 |
| 8) 내부 창 | 이중 창자 및 톱니 모양 |
| 9) 오토클레이브 가능 | 가능 |

14. 클리닝 어댑터

15. 클리닝 어댑터

16. 소독 케이스, 513x238x63mm

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) 치수 (가로 x 세로 x 높이) | 513x238x63mm |
|----------------------|--------------|

17. 어댑터 포함 티슈 트랩 필터

- | | |
|----------|-----|
| 1) 사용 유형 | 일회용 |
| 2) 함수 채널 | 흡입 |
| 3) 포장 단위 | 10개 |
| 4) 멸균 가능 | 안됨 |

18. 흡입 흡수통, 12 l

- | | |
|----------|-----|
| 1) 사용 유형 | 일회용 |
| 2) 함수 채널 | 흡입 |
| 3) 포장 단위 | 4개 |
| 4) 멸균 가능 | 안됨 |

19. Domestic, 흡입 펌프 세트

20. Domestic, 시스템 카트

21. 이리게이션 펌프

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1) 펌프 함수 | 흡입 또는 관개 펌프 |
| 2) 단위 유형 | 롤러 펌프 |
| 3) 전원 공급 장치 | 100 – 240 VAC |
| 4) 너비 / 높이 / 깊이 / 무게 | 370 mm / 124 mm / 305 mm / 5.9 kg |
| 5) 회선 주파수 | 50/60 Hz |
| 6) 흡입 흐름: 소프트웨어 라이선스 IBS® 면도기 | 100 – 300 ml/min |

22. 복강경 소프트웨어

- | | |
|--------------|---|
| 1) 선택 가능한 절차 | Irrigation LAP, Irrigation LAP, Suction LAP |
|--------------|---|

23. 비뇨기와 소프트웨어

- | | |
|--------------|---|
| 1) 선택 가능한 절차 | Irrigation URO, Irrigation URO, Suction URO |
|--------------|---|

24. 관개전용 튜브 카테터

- | | |
|----------|-----|
| 1) 사용 유형 | 일회용 |
| 2) 포장 단위 | 10개 |

C. Consist of:

Cat. No	Description	Q'ty
1)	전동식 의료용 천자기	1
2)	풋 스위치	1
3)	세트, 케이블 포함	1
4)	흡인용 튜브 카테터 URO 전용	1
5)	텔레스코프 6°	1
6)	소독 케이스, 515x114x65mm	1
7)	외부 쉬스, 26 Fr.	1
8)	내부 쉬스, for 27040 SD/SL	1
9)	일자 폐쇄 기구	1
10)	아답터	1
11)	모셀레이터 핸드피스 URO	1
12)	핸들 for 핸드피스	1
13)	모셀레이터 블레이드, dia. 4 mm, lgth 40 cm	1
14)	클리닝 어댑터	1
15)	클리닝 어댑터	1
16)	소독 케이스, 515 x 233 x 65 mm	2
17)	어댑터 포함 티슈 트랩 필터	1
18)	흡입 흡수통, 12 l	1
19) Domestic	석션 펌프 세트	1
20) Domestic	시스템 세트	1
21)	이리게이션 펌프	1
22)	복강경 소프트웨어	1
23)	비뇨기과 소프트웨어	1
24)	관개전용 튜브 카테터	1

D. Remark

- 1) 성능 테스트 후 3년 보증.
- 2) 장비는 계약자가 설치해야 합니다.
- 3) 사용자 과실은 보장되지 않습니다.