

석재채취장 파쇄, 분쇄 시설의 살수설비 구매 규격서

1. 적용범위

- 본 규격서는 태형물산(주)의 석재채취장 내 파쇄·분쇄 과정에서 발생하는 비산 먼지를 저감하기 위한 살수설비의 구매 및 시운전에 관한 기술적 사항을 규정하며, 본 제품의 납품은 본 규격서에 명시된 기술사양 기준에 따라야 함.

2. 구입품목

- 석재채취장 파쇄·분쇄 시설의 살수설비 1식

연번	품명	단위	합계	비고
합계	2종		4	
1	광역살수기(60m 모델)	식	3	설치 포함
2	광역살수기(30m 모델)	식	1	설치 포함

3. 납품조건

- 납품업체는 입찰공고에서 정한 기일 내 계약을 체결하고, 납품기한을 준수하여 지정된 장소에 제품을 납품 하여야 함.
- 제품은 규격서에 명시된 품목과 동등 이상의 성능 및 품질을 유지하여야 하며, 자의적으로 규격을 판단하여 납품 시 반품 또는 시정을 요구할 수 있음.
- 납품 후 시운전 및 작동상태 확인을 통해 최종 납품으로 간주함.
- 무상보증기간은 최소 1년 이상이어야 함.
- 납품업체는 다음의 자격을 모두 갖춘 업체이어야 함.
 - 살수설비(융복합도로살수장치) : **세부품명번호 9946161501**
 - 입찰서 제출마감일 전일까지 국가종합전자조달시스템(G2B)에 해당 세부품명번호로 제조물품으로 입찰 참가자격 등록된 업체일 것
- 공동수급(컨소시엄)은 불허함.

4. 품질 기준 및 측정 방법

4-1. 시험성적서 제출 및 기준 준수

- 납품 제품은 본 규격서에 명시된 규격 및 성능 기준을 충족하여야 하며, 그

적합성을 입증하기 위하여 입찰 시 국가 공인(KOLAS 인증)기관에서 발행한 자동살수설비의 시험성적서를 제출하여야 함.

- 시험성적서는 규격서 내 주요 항목(4-2. 규격 기준 및 시험 방법 참고)에 대한 내용을 포함하여야 함.

4-2. 규격 기준 및 시험 방법

- 60m 광역살수기

항목	기준	확인방법	비고
사정거리	60m 이상	시연 확인	
총출력	25kW 이하	사양서 제출	
전원공급	440V 60Hz	사양서 제출	
좌우 회전각도	$\pm 160^{\circ}$	시연 확인	
상하 회전각도	$-10 \sim 45^{\circ}$	시연 확인	
분사 유량	60~80L/min	사양서 제출	
조종거리	50m 이상	시연 확인	무선리모콘 포함
작동온도	-30°C에서 정상작동	시험성적서 제출	아래 설명 참조

- 30m 광역살수기

항목	기준	확인방법	비고
사정거리	30m 이상	시연 확인	
총출력	6kW 이하	사양서 제출	
전원공급	440V 60Hz	사양서 제출	
좌우 회전각도	$\pm 160^{\circ}$	시연 확인	
상하 회전각도	$-10 \sim 45^{\circ}$	시연 확인	
분사 유량	10~30L/min	사양서 제출	
조종거리	50m 이상	시연 확인	무선리모콘 포함
작동온도	-30°C에서 정상작동	시험성적서 제출	아래 설명 참조

4-3. 측정방법 세부 설명

- 작동온도: -30°C 또는 그 이하 환경에서 12시간이상 유지 후 살수동작 확인

5. 납품 기간 및 하자 이행

- 납품은 계약 후 3개월 이내에 납품을 완료하여야 하며 납품을 지연한 경우 납품 지체 보상금을 납부하여야 한다.
- 납품 후 하자이행 기간은 1년으로 하며, 납품 시 신용 보증 기관에서 발행하는 하자이행보증증권(보증 이행 기간 : 1년)을 제출하여야 한다.

6. 기타사항

- 기타 필요한 사항은 입찰공고, 사업담당자의 지시에 의함.
- 물품 구매 및 납품 등과 관련하여 해석이 우리 회사와 계약자가 다를 경우 우리 회사의 해석에 따름.
- 물품에 대한 자세한 사항은 (☎)031-534-8027)으로 문의하여 주시기 바람.